

IP remote access VGA, PS2/USB

FEATURES

- Betjening PC'er eller Servere over netværk
- Anvender fjernstyringsprotokollen VNC.
- Indbygget sikkerhedsfunktioner
- Understøtter kun UK, DE og S tegnsæt
- Uafhængig af PC'ernes Operativ System





SPECIFICATIONS

Andet	:	Indbyggede sikkerhedsfunktioner. VGA-, USB-, PS/2 mus og tastatur-kabel mellem SW-IP-REMOTE-A og pc medfølger på 1,2meter. 2 stk. USB adaptere medfølger.
Forsyning	:	Forsynes af pc'en enten via PS/2 eller USB. Mulighed for ekstern forsyning via 2,5/5,5 mm DC input. 5 VDC 2 A (strømforsyning medfølger ikke, brug eventuelt DC5V/4A-Q)
Kabinet	:	Sort metalkabinet
Netværk	:	Understøtter 10base-T og 100base-TX, TCP/IP, http og VNC protokollen
Opløsning	:	På den lokale pc skærm maks. 1600 x 1200 i 60 Hz
Stik	:	4 x mini DIN6 hunstik og 2 x DB15HD hunstik til pc og lokal skærm, tastatur og mus 1 x RJ45 hunstik til netværk
Dimensioner	:	42 x 76 x 125 mm (H x B x D)

