

8 x voltage, current and temperature measurement
+/-10V, 0-20mA, TC, 16-bit resolution. 10
measurements per second. USB

FEATURES

8 analog measuring inputs - up to +/- 10V, 0-20mA
Thermocoupler: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M
LDIN43710
USB interface
to measure the voltage, current, temperature.
up to 10 measurements per second.
Screw Terminal





SPECIFICATIONS

Hastighed	:	Op til 10 dataoverførsler per sekund. En dataoverførsel omfatter data fra 1 kanal
Indgang	:	8 stk. "differentielt" overspændingsbeskyttelse på indgange 240Vrms
Indgangsimpedans	:	400 K Ω ved spænding og 125 Ω ved strøm
Isolation	:	3000 Volt DC
Måleområde	:	Spænding: ± 15 mV, ± 50 mV, ± 100 mV, ± 150 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 2.5 V, ± 5 V, ± 10 V. Strøm: ± 20 mA, 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA (kræver ekstern modstand på 125 Ω). Termoelementer type : J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M
Nøjagtighed	:	$\pm 0,1\%$ FSR
Opløsning	:	16 bit
Software	:	USB driver til Windows 2000, XP, Win7 og Win8. Programmeringseksempler i VB, C++, C#.NET, VB.NET medfølger
Stik	:	Alle indgange via DB25 hunstik, terminal adapter med skrueterminal medfølger
Strømforbrug	:	Typisk 1,45W - forsynes via USB porten

