

PDU med HotSwap og reststrømmåling, 4 x IEC C19 udgange 16A, 4 x IEC C20 strømforsyning 16A, 3 x RJ45,

FEATURES

- 4 ports PDU med samlet strømmåler via netværk
- Med reststrømmåling type A.
- 19" rackmontering, 1U
- Måling af energi og elektriske dimensioner
- Integreret Hotswap skuffe til udskiftning af processor/strømforsyning under drift
- Måling af 2 resp. 4 separate faser
- 4 x IEC C13 udgange 14A
- 3 x RJ45, LAN og Sensor
- 4 x IEC C20 Strømforsyning 16A
- SNMP Get/traps





Svensk Binär Teknik

PDU-HSW2+4M

SPECIFICATIONS

Operating Temp.	:	0-50 °C
Netværk	:	10/100 Mbit/s
Porte	:	rs232
Dimensioner	:	Enhed: LxHxD: 43.4 x 4.4 x 21.4 cm, Skuffe: 21.7 x 3.3 x 10.9 cm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.