

## L-CON modul med digitala utgångar

## FEATURES

Intelligent Controller med Webserver  
 Logiska funktioner såsom: IF-THEN-ELSE  
 Ingen programmering. Bara välj, klicka och färdiga  
 stödjer: I/O-modul, disk, timer, e-post  
 Modbus/TCP-protokollet för att SCADA  
 programvara sömlös integration  
 IEEE 802.3af-kompatibel Power over Ethernet (PoE)  
 1 x RJ45 - 10/100Mbit Ethernet  
 8 x strömreläutgång, COM N.O  
 Reläomkopplare: 30VDC, 250VAC 5A, endast resistiv belastning  
 Matningsspänning: PoE eller 12 - 48VDC / 5.5Watt



## SPECIFICATIONS

Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm
Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Udgange	:	8 stk. relæudgange type A (slutte) AC: 250 V og 5 A DC: 30 V og 5 A Lukketid er 6 ms og åbnetid er 3 ms