

L-CON-modul med digitala in- och utgångar FEATURES

- 1 x RJ45 - 10/100 Base-TX Ethernet
- Kan drivas av en PoE
- Integrerad webbserver Setup
- Logiska funktioner med IF-THEN-ELSE
- Regler, I/O, CGI räknare, timer, etc
- E-postinställningen via webbrowser
- Modbus/TCP protokoll
- 6 x digital ingång (Wet Kontakt - extern spänning gir High)
- Digital ingång har 16 bitar räknare
- 6 x Relä Uteffekt: 5A vid 30VDC / 250VAC
- Power over Ethernet (PoE) eller en extern strömförsörjning
- Matningsspänning: PoE eller 12 - 48VDC / 5Watt
- temperaturområdet -25 ° C ~ + 75 ° C





L-CON6I6R

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Indgang	:	6 stk. Kontakt indgange Logisk 0: maks. 4 V Logisk 1: 10 - 50V Med 16 bit tæller funktion maks. 50 Hz
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Strømforbrug	:	4.8 W
Udgange	:	6 stk. relæudgange type A (slutte) AC: 250 V og 5 A DC: 30 V og 5 A Skiftetider Lukke/åben 6 ms / 3 ms
Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm

