

L-CON Controller med 7 x Temperaturgivare ingång,
2/3 tråd Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000, 1 x
RJ45 Ethernet, PoE

FEATURES

Intelligent Controller med Webserver
Logiska funktioner såsom: IF-THEN-ELSE
Ingen programmering. Bara välj, klicka och färdiga
stödjer: I/O-modul, disk, timer, e-post
Modbus/TCP-protokollet för att SCADA programvara
sömlös integration
IEEE 802.3af-kompatibel Power over Ethernet (PoE)
1 x RJ45 - 10/100Mbit Ethernet
7 x Temperatursensoringångar (differential)
2/3-tråds Pt100, Pt1000, Ni120, Cu100, Cu1000
A/I upplösning: 16bit
12 sampel per sekund (Totalt)
individuella sensor konfiguration
Strömförsörjning: PoE eller 12 - 48VDC / 4.5Watt





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 25°C - 75°C
Forsyning	:	12 - 48 VDC via klemrække eller via PoE
Isolation	:	Optisk 2500 VRMS til analoge og digitale ind- og udgange i forhold til strømforsyningen. Magnetisk 1500 V fra netværksinterface til strømforsyningen
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45 hunstik
Protokol	:	Understøtter Modbus/TCP
Dimensioner	:	123 x 72 x 35 mm

