

LOG-MCR4V

4 kanal spännings datalogger m/grafisk display. +/- 300mv till +/- 24 Volt. Varje kanal är isolerad. 480 000 i minnet

FEATURES

- 4 kanal datalogger med display
- Externt minne med SD-kortplats
- USB-port för PC
- Ingång: DC till 100Hz
- +/- 0.3 Volt till +/- 24 volt
- 2ms Log-Interval med 10 Microvolt upplösning
- Log-intervaller: 2 ms till 60 minuter
- antal log-intervaller: 23
- Daisy-Chain 4 x Log-MCR4V
- Batteri Operation: 4 dagar till 130 dagar, beroende av loggning
- Extern strömförsörjning: Micro-USB-adapter (ej inkl.)





SPECIFICATIONS

USB	:	USB tilslutning til overførelse af målte data til PC
Driftstemperatur	:	0 - 50 °C
Övrig	:	4 enheder kan kobles sammen så der kan logges på 16 kanaler. Tilslutning af signaler der skal måles er via klemmeterterminaler. Med avancerede funktioner til dataopsamling og -lagring, grafisk visning m.m.
Data	:	480.000 målinger i alt på en kanal. Kan sættes til at stoppe logningen ved fuld eller overskrive de ældste data først
Forsyning	:	Batterier 2 stk. AA eller via USB maks. 250mA
Indgang	:	4 stk. differentielle impedans 1,1 MΩ
Måleområde	:	±24 V; ±6 V; ±1,5 V ±0,3 V maks. ±50V
Nøjagtighed	:	±0,3 %
Opløsning	:	Ved 24V 2.4mV, 6 V 0,6mV, 1,5 V 0,3mV og 300mV 0,06mV. 50-60 Hz Filter til: 0,01 mV. 50-60 Hz Filter fra: 0,1 mV
Skærm	:	Display til visning af loggende og aktuelle måle data, ved visning kan data skalere til f.eks. en temperatur
Software	:	Windows 2000, XP, Vista, Win7 og Win8

