

1 kanal temperatur/fukt logger 0 - +55°C, 10 - 95% RH. Trådlöst för att samla upp till 150m, bt. Extern sensor. Batteridrift

FEATURES

Trådlös Temperatur och fuktighet Logger med minne
Bluetooth til T&D Thermo APP
Sända mätdata till Data Collector (Base Station) vid 870MHz
Avstånd mellan datalogger och Datahämtning upp till 150 meter
Batteri drift upp till 10 månader vid en uppladdning per dag
Data logger inte är on-line
2 x 8000 mätningar i minnet med datum och tidsstämpel
Mät noggrannhet: max + / - 0,3 ° C, +/- 5% RH
Avtagbar extern givare. IP64 med O-ring
Cloud service: TD WebStorage för datainsamlare
LCD-displayen visar strömmätningar
PC mjukvara: verktyg och presentation ingår
Data Logger setup med Data Collector Optiska
Mått: 62 x 47 x 19 mm
Fast antenn: 24 mm
Batteri: LS14250 x 1





Svensk Binär Teknik

LOG-WL503

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	- 40 - 80 °C
Övrig	:	Ekstern temperaturføler og fugtføler medfølger til LOG-WL503
Data	:	2 x 8.000 målinger
Måleområde	:	0 - 55 °C fugt 10 - 95 % ekstern føler



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.