

M485-ADRTD3-I

3 x Temperaturmätning med PT100, PT1000-sensor
och nio RTD-element, 16bit upplösning, RS485-buss.
10 - 30VDC.

FEATURES

- Modul för PT100 eller PT1000-sensor med 4-, 3- eller 2-tråds
- För nickeltemperatursensor (Ni Rtd)
- 16 bitars upplösning
- 15 Mätningar per sekund (totalt)
- Spänning: 10 - 30VDC / 1 Watt
- Master RS485 måste upprätta biaspänning
- Mått: 123 x 72 x 35 mm





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 0,7 W via klemrække
Indgang	:	3 kanaks PT100 eller Ni RTD til 2-, 3- eller 4-tråds følere
Indgangsimpedans	:	2 MΩ
Isolation	:	3000 VDC
Maks. hastighed	:	15 målinger pr. sek. totalt på alle 3 indgange
Måleområde	:	PT100: -100 ° - +100 ° C 0 ° - +100 Ni RTD: -80 ° - +100 ° C 0 ° - +100 ° C 0 ° - +200 ° C 0 ° - +600 ° C
Opløsning	:	16 bit, ±0,05 % præcision
Stabilitet	:	Nulpunktsdrift:..... Drift af følsomhed:... ±0,3 μV / °C ≈ ±0.01 °C / °C ±25 ppm / °C ≈ ±0.01 °C / °C

