



10.1" LCD-pekskärm Alu Front, Projected Capacitive touch 1280x800 16:10, IP66 fram, DC 9 ~ 36V FEATURES

10.1" TFT 1280x800 (16:10)
Frontpanel IP66 Standard / IP69K Alternativ
Aluminiumskåp
VGA, DVI, HDMI och DP Ingång
Spänning: DC 9 ~ 36V
Kontrast: 800: 1
Ljusstyrka: 350 nits Standard / 1000 nits Alternativ
Touch Via USB: Projicerad kapacitiv standard /
resistivt alternativ / Nej Touch alternativ
Touch Via RS232: Alternativ
Vesa 100 och panel Montera
Mått: 285 x 189 x 48,9mm
vikt: 1,9 kg
Driftstemperatur: 0 ~ +50°C Standard / -20 ~
+60°C Alternativ





SPECIFICATIONS

Övrig	:	15G peak acceleration (11 msec. duration) / Operation
Drivere	:	eGalaxTouch
Forsyning	:	DC 9 ~ 36V
Indgang	:	USB
IP-Tæthed	:	IP66 front
Kabinet	:	Aluminum die-casting chassis
Montering	:	Panel and VESA
Opløsning	:	1280x800 16:10
OS SUPPORT	:	Windows XP, Vista, 7, 8, CE, Mac og Linux
Touch	:	USB, PCAP
VESA standard	:	100 x 100mm
Vikt	:	1.9 kg





Svensk Binär Teknik

MON10.1-TFT-T

SPECIFICATIONS



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.