

300 Watt ATX strömförsörjning 1 Unit industridatorer FEATURES

Inspänning: 90-264Vac
Ingångsfrekvens: 47-63Hz
Ingångsström: 115Vac @ 6A, 230Vac @ 3A
80 Plus brons
Intern 4 cm fläkt med IEC 62368
standardventilöppning
Kortslutningsskydd på alla utgångar
Arbetstemperatur: 0°C till 50°C
Förvaringstemperatur: -20°C till +80°C
Verkningsgrad: 80 Plus Bronze Arbetsfuktighet:
85% RH icke-kondenserande
Förvaringsfuktighet: 95% RH icke-kondenserande
CE, FC, Tüv, E190414
Mått (L x B x H): 190 x 100 x 40,5 (mm)





PS300ATX1U

SPECIFICATIONS

Indgangsspænding	:	90-264Vac Input frequency: 47-63Hz Input current: 115Vac @ 6A, 230Vac @ 3A
Luftfugtighed	:	Working: 85% RH non-condensing Storage: 95% RH non-condensing
Maks. effekt	:	300 W
Udgangseffekt	:	+3.3v: 12A; +5v: 14A; +12V: 25A; -12V: 0.3A; +5Vsb: 3A. the +3.3V and +5V max total (80W). -5V on request
Operating Temperature	:	0°C to 50°C
Dimensioner	:	(L x W x H): 190 x 100 x 40.5 (mm) Environment 7.49 x 3.94 x 1.6 (inch)

