



Svensk Binär Teknik

RFID865TAG-L

UHF RFID-TAG, 865MHz R/W 96bit EPC/512BIT  
Användare, för textil, tvättbar, 0 - 2 m beroende på  
läsarens antennförstärkning

## FEATURES

Passiv 865 MHz RFID PVC-TAG  
0 - 2 meter Beroende på antenn gain  
TAG format 55 x 10 x 1,6 mm - För textil - Flexibelt  
Protokoll: ISO 18000-6C (R / W) - 96bit EPC / 512BIT  
Användare  
TAG ID UID i den andra TAG sektorn.  
Vikt: 1 g  
Driftstemperatur: -20 - +50°C,



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                              |
|------------------|---|------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -20 °C to 50 °C              |
| Afstand          | : | 171 cm - 190 cm              |
| Levetid          | : | 3 års levetid.               |
| Standarder       | : | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen 2) |
| Vikt             | : | 1g                           |
| Dimensioner      | : | 55 mm × 10 mm × 1.6 mm       |

