



Svensk Binär Teknik

RFID865TAG-PL

UHF RFID 865MHz TAG, (R/W) 96bit EPC/512bit
Användare, pappersetikett, 0 - 2 M beroende på
läsarens antennförstärkning

FEATURES

Passiv 865 MHz RFID PVC-TAG
0 - 2m beroende på antennförstärkning
TAG-format - självhäftande papper
Protokoll: ISO 18000-6C (R/W) - 96bit EPC/512bit
användare
TAG-ID UID i andra sektorn.
Mått: 121 mm X 44 mm X 0,4 mm
Vikt: 2 g
Drifttemperatur: -10 °C till 60 °C



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



Svensk Binär Teknik

RFID865TAG-PL

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10 °C to 60 °C
Frekvens	:	860 to 960 MHz
Protokol	:	ISO/IEC 18000-6C EPC Class 1 Gen 2
Type	:	Kontaktløs, læse og skrive
Vikt	:	2g
Dimensioner	:	121 mm X 44 mm X 0.4 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.