



Svensk Binär Teknik

RFID865TAG-S

UHF RFID 865MHz TAG, (R/W) - 96bit EPC/512bit  
Användare, passiv, limpapper, 0-10 m beroende på  
antennförstärkning

## FEATURES

Passiv 865 MHz RFID PVC-tag  
0 - 10 m Beroende på antenn gain  
ISO Short Format 86 x 54 x 0.5mm  
Protokoll: ISO 18000-6C (R / W) - 96bit EPC / 512BIT  
Användare  
Tag ID UID i den andra sektorn.  
Radera och skriva: 100.000 gånger  
Material: Papper  
Driftstemperatur: -20 - + 85 ° C



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



Svensk Binär Teknik

RFID865TAG-S

## SPECIFICATIONS

|                  |   |                               |
|------------------|---|-------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -20°C ~ +85°C                 |
| Frekvens         | : | 860 to 960 MHz                |
| Hukommelse       | : | 96bit EPC, 512bit User        |
| Protokol         | : | ISO 18000-6C EPC Clas 1 Gen 2 |
| Dimensioner      | : | 85mm × 54mm                   |



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.