



RJ45WP-10FM

RJ45 vattentät honkontakt till chassi UTP med 10 cm kabel, plast, 21 mm gänga (13/16"-UNEF28) FEATURES

CAT5e och CAT6 (1000BastT) Ethernet-hastighet

Plats- och kostnadsbesparing

IP68-klassning

I enlighet med IEC/EN 60950-22

Plast: för anti-UV-ljus & UL 94V-0 för låg brännbarhetsklass

Packning: utmärkt i draghållfasthet och töjbarhet

10 cm (Specialkabellängd kan beställas vid volymbeställningar)

Plasthus: Engineering Thermoplastic, UL 746C (f1-kvalitet)

Kontaktstift: Fosforbrons

Packning: Silikon, UL50E/UL157 Flera kabellängder

AlternativRJ45 UTP honkontakt för chassimontage.

10 cm UTP-kabel med RJ45-kontakt

Acquisition vattentät lock för honkontakt RJ45WP-P

Vattentät baksida

Tråd: (13/16"-UNEF28)





Svensk Binär Teknik

RJ45WP-10FM

SPECIFICATIONS

Dimensioner : 2,5 cm (ydre skive), 2 cm (indre cirkel)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.