

Trådlös RS232-anslutning via Bluetooth - som en sats. Upp till 100 meter mellan de två RS232-portar. FEATURES

- Trådlös RS232-länk mellan 2 RS232-portar.
- Levereras endast som ett set (2 st.).
- BT Ver 2.0+EDR, Klass 1
- Upp till 100 meter med medföljande antenner vid siktlinje
- Upp till 1 km med större externa antenner (tilläggsköp)
- Automatisk upprättande av anslutning vid påslag
- Med frekvenshoppning för att undvika störningar
- Baudhastighet: 1200 - 921,6 kbps, 8 databitar, O/E/No, 1/2 stoppbit
- Inställning av överföringshastighet etc. med DIP-switchar
- RTS/CTS på/av - DTR/DSR/DCD loop-back
- Stöder multi-anslutning: 1 master till 4 slavar
- Matningsspänning: 5 - 12VDC/80mA





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	Får strøm via medfølgende USB kabel eller 230 VAC adapter. 5 - 12 VDC (maks. 80 mA v/5 VDC)
Frekvens	:	Frekvensbånd: 2.402 ~ 2.480 MHz, frekvens hop: 1.600 gange/sek.
OS SUPPORT	:	Uafhængig af styresystem, kræver ingen drivere
Rækkevidde	:	Op til 100 meters rækkevidde ved frit sigte og medfølgende antenner. Op til 1.000 meter ved anvendelse af større retningsbestemt antenne.

