

RS232 seriell förlängare upp till 250 meter via RJ45 punkt till punkt kabel. 5VDC med strömkabel FEATURES

RS232 Rxtends upp till 250 meter över RJ45-kabel
Baudhastighet: 110 ~ 921 600, 8-bitars
Använd STP (skärmad) patchkabel - rakt igenom
Nätverkskabeln får inte anslutas till patchpanelen
1 x 5VDC/1A - strömförsörjningen förser båda enheterna (PoC)
Viktigt: Om avståndet är långt rekommenderas 2 nätaggregat
Viktigt: Om nätverkskabeln är av dålig kvalitet, använd 2 nätaggregat





Svensk Binär Teknik

BOOST-RS232RJ45+

SPECIFICATIONS

Baudrate	:	110 - 921.6k, 8 databit
Standarder	:	RS232 (5 ledere)
Stik	:	DB9 han / DB9 hun / RJ45 hun / DC Jack
Strømforsyning	:	5VDC/1A adapter
Dimensioner	:	50 (B) x 67 (D) x 23mm (H)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.