

ISA CPU-kort 386 för DOS, WIN 98, WIN NT, WIN 2000 LPT, 3xRS232, 1 XRS232/422/485

FEATURES

DM&P SoC CPU Vortex86DX- 800MHz

256 MB RAM inbyggt

ISA BUS

Lämplig för att ersätta äldre datorer som är kritiska
vad gäller mjukvaruexekvering vad gäller
hastighet, etc.

1x LPT

4x COM

4x USB (kom ihåg att inte kan användas med
WIN95, DOS)

10/100 Mbps Ethernet ombord

diskettstöd!

-20°C ~ +70°C

Stöder DOS, WIN 95, WIN 98, XP, WIN 2000, XPe,
CE, Linux

LADDA NER DRIVRUTINER FRÅN DANBIT FTP-server

Logga in på www.danbit.dk.

När du har objektet på skärmen kommer
DOWNLOADS att vara aktiva och du kan ladda ner
teknisk information.





SPECIFICATIONS

CPU	:	DM&P Vortex86DX. Monteret med 800 MHz CPU. Kan neddrøses til 100 MHz
Digital I/O	:	16bit GPIO TTL
USB	:	4 x USB 2.0 (Hi-Speed). 2 via bagplade, 2 via BAGPL23USB8, medfølger ikke
Driftstemperatur	:	-20o - 70o C ved 10 - 90 % ikke kondenserende luftfugtighed
BIOS	:	AMI BIOS
Drev	:	1 x UltraDMA100 IDE kanaler, 44 bens til 1 IDE enhed (1 x 2½")
Flash	:	Onboard 4MB SPI flash disk. Compact Flash Type II på printets underside
Grafik	:	XGI Volari Z9s med 32MB onboard. 1 x DB15HD VGA-stik op til 1280x1024 punkters opløsning
Hukommelse	:	Monteret med 256MB DDR2 RAM onboard
Netværk	:	1 x 10/100 Mbit Ethernet m/RJ45 stik
Porte	:	1 x SPP/ECP/EPP bi-direktionel med DB25F-stik via bagplade
Porte	:	3 x RS232 (heraf en som kantmonteret stik med DB9M-stik). 1 x RS232/422/485 via bagplade. 1 x RS485 via 3 bensstik på kortet





Svensk Binär Teknik

IX86LAN-VGA+

SPECIFICATIONS

Strømforsyning	:	Via PICMG 1.0 bussen eller via Molex stik på kortet (5Vdc, 720mA). Se kap. 19 for PSU
Tastatur/mus	:	2 x mini-DIN6 PS/2 via Y-splitterkabel (medfølger)
Watchdog	:	Watchdog timer m/255 niveauer



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.