



Svensk Binär Teknik

LOG3F+

3-fasers energimätare med MODBUS RTU (RS485 gränssnitt)

FEATURES

3-fasers energimätare / logger med Windows-programvara



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10 - 70 °C
Övrig	:	Kan monteres på DIN-skinne. Måler V, A, VA, kW, kvar, PF, kWh, kVAh, Kvarh for de 3 faser samt samlet forbrugt i alt
Forsyning	:	10 - 30 VDC
Indgang	:	3 stk. for måling på op til 3 faser
Måleområde	:	Spænding 10 - 500 VAC. Strøm 0,025 - 60 A
Nøjagtighed	:	0,5 %
Protokol	:	MODBUS RTU. Hastighed 9,6 19,2 eller 38,4 kbits. Adresse 1 til 64 sættes op via dip switch
Software	:	Windows XP, Vista og Win7 32/64 bit. Ved datalogning gemmes data i en kommasepareret fil
Tilslutning	:	RS485 og spænding via skrueterminaler. Strøm via clips til maks. kabel diameter 10mm

