

8 x RS232 serieportar till PCI, XP / Vista / 7 / 8.x / 10
(X86/X64) / 11,

FEATURES

PCI Express Base Specification Revision 3.0 tvåfilig (x2).

Utökar dubbla externa USB 3.2 Gen2 Super-Speed plus Type-C-portar (DFP) på systemet.

Kompatibel med Universal Serial Bus 3.2-specifikationen Gen2.

Kompatibel med xHCI-specifikationerna (eXtensible Host Controller Interface) version 1.1.

Stöder samtidig användning av flera USB 3.2

Gen2/Gen1-, USB 2.0- och USB 1.1-enheter

Stöder USB-dataöverföringshastigheter på 10G/5G/480/12/1,5 Mbps.

Oberoende 10G USB PHY för varje USB Type-C-port.

USB-porten ger +5VDC / 1.5A strömutgång till USB-enhet med överströmsskydd.

Kompatibel med DisplayPort 1.4-specifikationen med HDTV 4K-upplösning (2160p) och stereoskopisk 3D.

En USB-C-kompatibel med VESA DisplayPort Alternate Mode för USB Type-C Standard Rev1.0.

Hot-swapping-funktionen gör det möjligt att ansluta/koppla bort enheter utan att systemet behöver stängas av.

Drivrutinsstöd för Microsoft Windows 8.x, 10 och 11 (Windows-drivrutin medföljer)

Certifierad enligt elektromagnetisk kompatibilitet (CE, FCC, VCCI, BSMI) och RoHS





SPECIFICATIONS

Övrig	:	Maks. 1 kort i hver pc
Baudrate	:	Maks. 921,6 Kbit/s
Drivere	:	Windows 2000, XP, Win7, Win8, 2003, Vista og Linux
FIFO	:	32 bytes
PCI	:	3,3 og 5 V. Kompatibel med PCI-X
Porte	:	8 x RS232
Stik	:	8 x DB9 han (via blækspruttekabel der medfølger)
UART	:	16C650

