

ETHIO3I4O-P-I

2 x Analog till Load Cell, +/- 2,5 V, 0-20mA, 1 x Excitation till cell, 2x digital zoom, 2 x Digital utgång (OC). LAN med PoE

FEATURES

- Inbyggd webbrowser
- Web HMI
- Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- Bra kommunikationssäkerhet
- Dual Watchdog
- Driftstemperatur: -25 till +75°C
- I / O-par-anslutning speglar inmatas till andra utgång
- 2 x AI till lastcell
- 1 x lastcell excitation ut
- 2 x digital ut med räknaren
- 2 x digital ut (Open Collector)
- Försörjningsspänning: 10 - 30VDC / 3watt



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5,3 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	2 stk. analoge differentialindgange: ± 15 mV, ± 50 mV, ± 100 mV, ± 500 mV, ± 1 V, $\pm 2,5$ mV, 0 - 20mA, 4 - 20mA og ± 20 mA
Indgang	:	2 stk. digitale: Logisk 0: 0-1 VDC og Logisk 1: 3,5-50 VDC
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Software	:	Leveres med konfigureringssoftware til Windows 2000, XP, Vista, WIN7/8/10
Tæller	:	Digitale Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 100 Hz

