

7 x ingångar för temperatursensorer (differential),
Pt100, Pt1000, Ni120, 100 VE, CU1000, 2 x RJ45 LAN,
MODBUS, PoE

FEATURES

- Inbyggd webbrowser
- Web HMI
- Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- God kommunikationssäkerhet
- 2 x RJ45-port Ethernet - Daisy kedjan till nästa modul
- Dual Watchdog
- Drifttemperaturens omfång: -25 till + 75 ° C
- I / O-Pair-anslutning ingång speglas i den andra utgång
- 7 x RTD Gränssnitt: Pt100, Pt1000, Ni120, 100 VE, CU1000
- Differentialindgange till temperaturavkännaren 2 och 3- tråd
- 16bit upplösning
- Strömförsörjning: PoE eller 10 - 30VDC / 2.5watt
- PoE är inte vidare till nästa modul - endast data





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	7 stk. differentialindgange (2- eller 3-tråds). Kan bruges med termoføler af typerne Pt, Balco og Ni RTD
Indgangsimpedans	:	10 k Ω
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Nøjagtighed	:	maks. $\pm 0,005$ %
Opløsning	:	16 bits
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch

