

ETHIO8I4O-P-I

6 x analogt differentiella ingång till volt och mA. 2 x analoga utgångar volt och mA, 2 x Dig in 2 x Dig ut, 1 x RJ45, PoE

FEATURES

- Inbyggd webbrowser
- Web HMI
- Modbus / TCP och Modbus / UDP-protokoll
- Bra kommunikationssäkerhet
- Dual Watchdog
- Drifttemperatur: -25 ~ + 75 ° C
- I/O Pair-länk - ingången speglas i den andra utgång
- 6 x Analoga ingångar: 500 mV +/- - +/- 10 V, 0 - 20mA (16 bitar)
- 2 x Analog utgångar: 0 - +/- 10VDC, 0 - 20mA (12bit)
- 10 prover per sekund
- 2 x digital ingångs (count): Wet/Dry, max + 30VDC (100Hz)
- 2 x Digitala utgångar: Open Collector, max 50VDC / 700mA..
- 1 x RJ45 Ethernet
- Strömförsörjning: PoE eller 10 - 30VDC / 4Watt



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 4 W via klemrække eller PoE
Indgang	:	6 analoge differentialindgange: ± 500 mV, ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, ± 20 mA
Indgang	:	2 stk. Logisk 0: Lagt til stel Logisk 1: Åben
Indgangsimpedans	:	Analog indgange 2 M Ω
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Nøjagtighed	:	Mindst ± 0.1 %
Opløsning	:	16 bit
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Tæller	:	Digitale Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 100 Hz
Udgange	:	2 analoge udgange: 0 - 5 V, 0 - 10V, ± 5 V, ± 10 V 0 - 20 mA, 4 - 20 mA. Opløsning 12 bit, nøjagtighed maks. ± 0.05 %.
Udgange	:	2 stk. "open collector" 30 V/100 mA

