

4-20mA sändare för PT100, inklusive 3-tråds PT.100-sensor, stål och 2m stål flex kabel. Matningsspänning 24VDC.

FEATURES

- Pt.100 sändare för DIN montering
- 2 - 3-wire pt.100 sensor (röd till 16, 2 x blå till 18 och A2)
- 24v till 15 och 26
- 4 - 20 mA makt Av 16 och 26
- 4 - 20 mA Utgången ger ström loop till PLS / instrument
- Inklusive PT100 sensor med 80mm, Ø4mm ståltips
- 2 meter Flex Cable
- Spänning: 24vdc
- Mått: h 74 x L 105 x B 22 mm





Svensk Binär Teknik

DC-TEMP-DIN+

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - 50° C
Forsyning	:	24 VDC 2 W
Montering	:	DIN skinne eller panelmontage
Måleområde	:	-20 - 130 °C
Stik	:	Skrueterminaler
Udgange	:	4-20mA. Strøm ved: -20 °C 4 mA 130 °C 20 mA



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.