

2 kanal frekvens räkner modul med 2 ingångar, max. 100kHz. 32 bitar räknas. 2 x digital utgång. FEATURES

RS485 frekvensräknare med 2 digitala utgångar
2 x räknare ingång max. 100kHz
ingången är wet / sink - max + 30Volt
32 bit räknare - räkna upp
För frekvens och pulser
2 x Digital utgång - öppen kollektor (OC)
max. OC-spänning: 30VDC / 30mA
Matningsspänning: 10 - 30VDC
Mått: 123 x 72 x 35 mm
Driftstemperatur: -25 - +75°C





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2 W via klemrække
Funktioner	:	Programmerbart digitalt støjfilter: 2 μ - 65 ms
Indgang	:	2 stk. 32 bit tællere, valgfrit isoleret eller ikke-isoleret
Isolation	:	Isoleret indgang (2500 VRMS): "0": 0 - 1 V , "1": 3,5 - 30 V Ikke-isoleret indgang med programmerbar tærskelværdi
Maks. hastighed	:	Frekvens: 1 Hz - 100 kHz, Gate-tid: 0,1 eller 1 sek. Impulsbredde: Min. 10 μ s
Udgange	:	2 stk. "Open collector" 30 V/30 mA

