



2.4GHz RFID-läsare med upp till 200 meters räckvidd - för aktiva TAGS med batteri, för positionering FEATURES

2,4 GHz RFID-läsare med upp till 200 meter
Omni-directional (SMA)
RS232, 10 / 100M Ethernet-gränssnitt
Valfritt: GPRS eller WIFI
Valfritt: 2-kanaligt relä, 2 kanalutlösningssinput
Utvecklingspaket (C ++, C #)
Kompatibel med aktiva och passiva taggar
Radius 0-100m (beror på effektutgång)
kan identifiera 300 taggar tidskrävande
IP65
DC 5V strömförsörjning, 300mW
dimensioner: 190mm x 120mm x 40mm utan
antenn
Mått: 320mm x 226mm x 133mm med antenn
Vikt: 2kg
Driftstemperatur: -40 ° C ~ 60 ° C
API-gränssnitt för snabb integration med befintlig
programvara





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 til +80 °C
Antenne	:	Rundstrålende (omnidirektionel)
Forsyning	:	5V DC (medfølger)
Frekvens	:	2,40 - 2,48 GHz
Interface	:	Ethernet kabel og COM-port kabel
Læseafstand	:	Op til 200 meter afhængig af udsyn
Software	:	Bootloader, API Interface Development Kit, Reader Management Software.
Dimensioner	:	40x120x190mm (H x B x D) (Eksklusiv antenne) Vægt: 600g

