

ETHIO8PR-I

8 x PhotoMOS reläutgång - inte slits ut, 60 VDC 1A, 1 x RJ45 Ethernet. Modbus/TCP/UDP, 10 - 30VDC FEATURES

- Webbservern
- WEB HMI
- Modbus TCP / UDP Modbus
- Dual Watchdog
- Arbetstemperatur: -25 ~ + 75 ° C
- I/O Pair länk - ingång speglas till den andra utdata
- 8 x PhotoMOS relä (Solid State) COM N.O
- Relä kontaktspänning: max 60 VDC
- Relä kontaktström: max 1A
- Kopplingstider: on: 5 ms, off: 0.3ms
- Optisk isolering till 3000 Vrms
- Matningsspänning: 10 - 30VDC / 3watt





Svensk Binär Teknik

ETHIO8PR-I

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 5 W via klemrække
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Udgange	:	8 isolerede PhotoMOS relæer type A (slutte) Isolationsspænding 1500 VDC Belastning: maks. 60 VAC/DC / 0,7 A pr. kanal



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.