



USB 3.0 SuperSpeed PCI Express-värdkort med dubbla portar och typ-C

FEATURES

PCI Express Base Specification Revision 2.0 enkelfil (x1).

Uppfyller specifikationen Universal Serial Bus 3.0.

Uppfyller xHCI-specifikationerna (eXtensible Host Controller Interface) version 1.0.

Stöder samtidig användning av flera USB 3.0-, USB 2.0- och USB 1.1-enheter.

Stöder USB-dataöverföringshastighet på 5G/480/12/1,5 Mbps.

Utökar en enda extern USB 3.0 Super-Speed Type-C-port (DFP) på systemet.

USB-porten ger maximal +5VDC / 3000mA uteffekt till USB-enheten.

Inbyggt överströmsskydd på varje USB-port.

Stöder enhetens fjärraktiveringsfunktion från USB-tangentbord eller mus.

Med hot-swapping-funktionen kan du ansluta/koppla bort enheter utan att stänga av systemet.

Drivrutinsstöd för operativsystemen Microsoft Windows 7, 8.x och 10.

Certifierad med elektromagnetisk kompatibilitet (CE, FCC, VCCI, BSMI) och RoHS-godkännande.

EOL-produktens sista lager





Svensk Binär Teknik

CNV-PCIE-USB3.0C

SPECIFICATIONS

OS SUPPORT	:	Windows 7, 8, 10. Linux 2.6.31 eller nyere
Porte	:	2x USB 3.0 C



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.