

8 x Power Relä COM NO, 24VDC / 250VAC 5A, 1 x RJ45 Ethernet Modbus/TCP/UDP, PoE FEATURES

- Inbyggd webbserver
- Webb-HMI
- Modbus TCP och Modbus UDP-protokoll
- Bra kommunikationssäkerhet
- Dubbel vakthund
- Drifttemperaturområde: -25 ~ +75°C
- I/O-par - andra modulens ingång speglas till utgång
- 8 x Power Relä - elektromekanisk, KOM NR
- Reläkopplingstid: på: 10ms, av: 5ms
- Reläets kontaktspänning och ström: 24VDC/250VAC/5A
- Elektromekanisk: Undvik induktiv belastning
- Matningsspänning: PoE eller 12 - 48VDC





Svensk Binär Teknik

ETHIO8PR-P-I

SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 2,5 W via klemrække eller PoE
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Udgange	:	8 stk. relæer (Slutte) maks 250VAC/ 5 A eller 24 volt DC / 5 A



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.