


Temperatur, fukt, UV-mätning, Ljusstyrka datalogger.
Trådlös överföring till datasamlaren 150 m, 0 -
+55°C, 10 - 95% RH, Lux, MW

FEATURES

Trådlöst Temperatur Logger med minne
Sända mätdata till datainsamlaren (basstation) vid 870MHz
Avstånd mellan datalogger och datainsamlare upp till 150 meter
datalogger inte är on-line
8000 mätningar per typ av minnet med datum och tidsstämpel
Luminans: 0 - 130.000Lux
UV-intensitet: 0 - 30 mW / cm²
Externa sensorer
Free Cloud service: TD WebStorage för Datahämtning
LCD-displayen visar strömmätningar
PC-program: verktyg och presentation ingår
datalogger setup med data collector Optiska
Mått: 78 x 55 x 18 mm
Fast antenn: 60 mm
Batteri: AA x 1





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	Temperature: -10 to 60 °C Humidity: 90 %RH or less (no condensation)
Forsyning	:	AA Alkaline Battery (LR6) x 1
Måleområde	:	-30 to 80 °C og 0 -99% RH
Nøjagtighed	:	±2.5 %RH at 25 °C, 10 to 85 %RH ±4.0 %RH at 25 °C, 0 to 10 % or 85 to 99 %RH For temperatures other than 25 °C and between 0 °C and 80°C, add ±0.1 %RH per degree difference from 25. Humidity Hysteresis: ±1.5 %RH or lower
Opløsning	:	Temperatur 0.1 °C fugt 0.1 %RH
Software	:	Windows 2000, XP, Vista, Win7/8/10 Med avancerede funktioner til dataopsamling og -lagring, grafisk visning m.m.
Dimensioner	:	H 55 mm x W 78 mm x D 18 mm(excluding protrusions) Antenna Length: 60 mm

