

Omvandlare USB til 4xRS232/485, isoleret FEATURES

- USB 2.0 till 4 x RS232/422/485
- Höghastighets serieportar 921,6 kbps
- Drivrutin för Windows, Linux, Mac OS X
- Lysdioder för Power och TxD/RxD-aktivitet
- ESD-skydd på USB och seriella portar
- 2,5 kV elektrisk isolering (endast ISO-version)
- Bus driven (icke-ISO), Självdriven (ISO-version)
- Brett utbud av strömingång 9 - 54V DC
- Metallhölje
- 19-tums stativ och väggfästen
- Brett utbud av driftstemperaturer





SPECIFICATIONS

Chipset	:	FTDI FT4232H Genesys GL850G
USB	:	USB 2.0 High Speed, USB 1.1 compliant
Driftstemperatur	:	-25°C - 75°C
Baudrate	:	RS232: 180bps - 921.6/1000kbps, RS422: up to 12Mbps, RS485: up to 12Mbps
Input	:	5V (USB) or 9-54V Dcin
LED	:	TxD/RxD for each port
Luftfugtighed	:	5-95% non condensing
Montering	:	19-inch Rack or Wall mount
Porte	:	4 x RS232/422/485, 1 x USB type B
Standarder	:	CE, FCC
Dimensioner	:	196 x 147 x 44 mm

