

KAM-ETH1H264

Konvertera analog kamera till IP-kamera, POE-ingång, 12 VDC för kamera, två vägs ljud EOL FEATURES

ÅTERSTÄLLNING REA

Videoserver med PoE-ingång
Konvertera en analog kamera till en
nätverkskamera
PoE-ingång från PoE-switch eller injektor
Har 12VDC utgång för kamera
Komprimering/format är H.264 / MPEG-4 / M-JPEG
30 bilder per sekund, 2-vägs ljud
1 analog kanal - BNC-ingång
100 Mbitps Ethernet, RJ-45
Utgått äldre produkt endast testad med IE



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



KAM-ETH1H264

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 ~ 40 ° C
Övrig	:	20 clients on-line monitoring at the same time
Forsyning	:	48VDC, 0.3A over IEEE802.3af Class 3
Interface	:	Application Programming Interface Open API for software integration ONVIF Compliant
Lyd	:	Audio Streaming Two-way audio Audio Compression RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps 3GPP: AMR. External microphone input. Adjustable audio output gain
Netverk	:	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3af PoE
Opløsning	:	4CIF (D1), CIF, QCIF
Stik	:	10/100Mbps Ethernet, RJ-45 BNC, 75 ohm DC power jack, 12VDC, 0.4A out (for analog camera) Terminal block. RS-485 interface for pan/tilt scanners control External mic input Composite video/ audio output Micro SD/SDHC card (max 32GB)
Dimensioner	:	94 x 70 x 26 mm

