

M485-REL4D-I

4 x reläutgångar (2 NO, NC och 2 NO), 4 x digitala ingångar, och isolerade med displayen, RS485-bussen, 10 - 30VDC

FEATURES

- RS485 reläbox med display
- 4 x reläutgångar 2 anslutning och 2 omkopplare
- 4 x isolerade ingångar
- Supply 10 till 30
- RS485 Kommunikationsport
- 16 bitars räknare
- ON Spänning Nivå: 4 V 30 ~ V
- OFF Spänning Nivå: 0 ~ 1 V V
- isolationsspänning: 3750 Vrms
- inmatningsmotstånd: 3 kQ, 0,25 W
- Dual Watchdog



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-25 ~ +75°C
Övrig	:	Contact Rating 0.6 A @ 125 VAC 2 A @ 30 VDC
Baudrate	:	1200 ~ 115200 bps
Forsyning	:	10 ~ 30 VDC 1.4 W via klemrække
Indgang	:	4 optoisolerede digitale indgange, Isolationsspænding: 3750
Indgangsimpedans	:	3 kΩ
Interface	:	RS-485 Modbus RTU, DCON
LED	:	Yes, 1 LED as Power/Communication Indicator I/O LED Indicators --- Yes, 8 LEDs as Digital Input/Relay Output Indicators
Montering	:	DIN-Rail or Wall Mounting
Protokol	:	DCON
Udgange	:	4 relæer 2 type A (slutte), 2 type C (skifte)
Watchdog	:	Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable)

