

19 "DNV Marine Approved Panel Monitor, Supply 24Vdc, 5: 4 Format

FEATURES

19 "DNV2.4, IEC60945 marin monitor utan beröring
400 nit
IP66
Upplösning: 1280x1024 - 5:4 Format
Aktiv skärmyta: 376,32 (H) x 301,06 (V) mm
1 x komposit (RCA phono)
1 x DVI-D
1 x S-Video (SVHS)
1 x RBG (D-SUB)
Strömförsörjning: Plint 24V DC
Montering: Panelfäste (infällt) med IP66 *, VESA,
fäste
Antivibration: 5Hz - 500Hz / 1Grms / 3Axis
Antichock: 15G, 11ms varaktighet
Tillval: AC-strömsignal Std IEC-ingång
Tillval: Pekskärm D-SUB 9P hona
Tillval: Fjärrkontroll via RS232 D-SUB 9P





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-15 ~ +55°C
Approval	:	DNV2.4,IEC60945,IACS-E10,CE,FCC
Betjening	:	Power On/Off via Front Button, VR Brightness Knob Control
Chok/Vibration	:	Anti-Vibration 5Hz~500Hz / 1Grms/3 Axis Anti Shock 15G, 11ms duration
Grafik	:	19", Res 1280 x 1024, Pixel Pitch (RGB) 0.294 (H) x 0.294 (V) Contrast Ratio 1000:1 (typ.) Brightness 400 (typ.) Viewing Angle -85~85 (H); -80~80 (V) Active Display Area 376.32 (H) x 301.06 (V) Max Colors 16.7M (8bits/ colors)
Indikatorer og kontakter	:	LED indicators Power Mode Status LED
IP-Tæthed	:	Front IP66, (saw touch IP54)
Luftfugtighed	:	5% to 95% (non-condensing)
Montering	:	Vesa, and stand (stand bracket is option)
OSD	:	On Screen Display control (OSD)
Skærm	:	19" Transflective
Strømforsyning	:	24Vdc DC Power Signal Screw terminal block





Svensk Binär Teknik

MON-MAR19"

SPECIFICATIONS

Vikt : 5.4 Kg



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.