



19" ECDIS-panel, maritim godkänd tft-skärm (DNVGL-CG-0339, IACS E10, IEC 60945 4:e upplagan), 24VDC, PCAP, 5:4-format

FEATURES

Maritimt godkänd 19-tums bildskärm (DNVGL-CG-0339, IACS E10, IEC 60945 4:e utgåvan)
Ljusstyrka: 400 cd/m² (nits)
Skyddsklass (framsida): IP66
Upplösning: 1280 × 1024 (5:4)
Aktivt visningsområde: 376,32 (B) × 301,06 (H) mm
Videoingångar: 1 × VGA, 1 × HDMI 1.4, 1 × DVI-D
Strömförsörjning: 24 V DC via kopplingsplint
DC-ingång: 9-36 V DC / typiskt 45 W, (DNV-godkännande gäller endast vid 24 V DC)
Montering: infälld panelmontering (planmontering) med IP66-front*, VESA 100 eller fästemontering
Vibration: 0,7 g enligt DNVGL CG-0339 (klass A)
Stöt: 15 g, 11 ms
Tillval: fjärrstyrning via RS-232 (D-Sub 9-polig)
Dimning (DIM): dag / skymning / natt
Mått: 429 × 382 × 73 mm • Vikt: 9,8 kg





Svensk Binär Teknik

MON-MAR19"T

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-15 to 55 deg.C
Montering	:	Panel (Flush) mount with IP66*, VESA, Bracket mounting
Strømforsyning	:	24V DC terminal block
Touch	:	PCAP, USB
Dimensioner	:	483 x 479 x 75mm (L x H x B)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.