

19" TFT, maringodkänd panelmonitor med IP65-täthet, utan beröring

FEATURES

19" TFT marinmonitor med IP65, ingen beröring
LED bakgrundsbelysning
250 nit
1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x komposit, 1 x Audio3.5-jackkontakt
Antivibration: 5 - 500 Hz / 1 Grms PTP
Antishock: 15G / topp (11ms)
AC Power Standard IEC Inlopp 100-240V AC
Slå på/av med knappar på framsidan
Justering av VR-ljusstyrka
Power Mode Status LED-indikator
On Screen Display Control (OSD)
Flush Mount, VESA Mount
Tillval: AR-hårdhetsglas: 3 mm antireflekterande skyddsglas
Tillval: DC Power: Isolera 12V / 24V / 48V / 125V DC Power
Tillval: SR-BKT: Monteringsfäste för stativ och tak
Tillval: RT-BKT: Rugged Bracket med roterande plattor
Tillval: SV-BKT: Solskyddsfäste





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - 50 deg. C
I/O	:	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Composite (RCA), 1 x 3.5" jack audio
IP-Tæthed	:	IP65 tæthed
Kontrast	:	1000:1, 250 cd/m2
Montering	:	Panel (Flush) Mount, VESA Mount, Robust Bracket, Sun-visor Bracket
Strømforsyning	:	AC standard IEC inlet
Vikt	:	9.5 / 13 KGs
Dimensioner	:	fysiske dimensioner: 483 x 444 x 70mm. pakke: 620 x 580 x 220mm

