

19" TFT, marine godkendt panel monitor med IP65 tæthed og touch

FEATURES

- 19" TFT marin pekskärm
- LED-bakgrundsbelysning
- 250 nit
- 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x komposit, 1 x Audio3.5 Jack-kontakt
- Antivibration: 5 - 500 Hz/1 Grms PTP
- Antichock: 15G/Peak (11ms)
- AC-strömstandard IEC Inlopp 100-240V AC
- Slå på/av med knappar på framsidan
- Justering av VR-ljusstyrka
- Power Mode Status LED-indikator
- On Screen Display Control (OSD)
- Infällt fäste, VESA-fäste
- Tillval: Finns med Capacitive, SAW, IR Touch. Ring för att höra mer
- Tillval: AR-hårdhetsglas: 3 mm antireflekterande skyddsglas
- Tillval: DC Power: Isolera 12V/24V/48V/125V DC Power
- Tillval: SR-BKT: Monteringsfäste för stativ och tak
- Tillval: RT-BKT: Rotary Plate Robust Bracket
- Tillval: SV-BKT: Solskyddsfäste





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0 - 50 deg. C
IP-Tæthed	:	IP65 tæthed
Montering	:	Panel (Flush) Mount, VESA Mount, Robust Bracket, Sun-visor Bracket
Strømforsyning	:	Standard IEC Type 100-240V AC
Vikt	:	9.5 / 13 KGs
Dimensioner	:	483 x 444 x 70mm

