



Svensk Binär Teknik

DC-DC48V-384W

Uteffekt 48VDC / 8A (384Watt), ingång från 10 - 25VDC. DC-DC step-up, Ej galvaniskt isolerad

FEATURES

- 12-25VDC till 48VDC 384Watt step-up omvandlare
- Ingen galvanisk isolering mellan ingång och utgång
- Ingång från 10 - 25VDC
- 93% effektivitet
- Max. rippel full belastning: 170mV
- Ström utan belastning: 70mA
- Överspännings- och överhettningsskyddad
- Metallhölje av aluminium med IP68 täthet
- Flänsmontering
- Kabellängd: 14cm
- Arbetstemperatur -40 - +80°C
- Mått: 100 x 80 x 39 mm
- Vikt: 500g



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.



Svensk Binär Teknik

DC-DC48V-384W

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40°C - 75°C
Beskyttelse	:	Surge protection
Effekt	:	385Watt
IP-Tæthed	:	IP68
Montering	:	Vægmontage
Dimensioner	:	100 x 80 x 39mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.