

6 x Power relä, 6 x Digitale Input over Ethernet Modbus/TCP 1 x RJ45, PoE eller 12 - 48VDC FEATURES

MODBUS TCP Slave Module LAN eller Internet
6 x Relä, Slutkontakt 250Vac / 5A, 30VDC / 5A
Undvik induktiv belastning
6 x Digital input. High är 10 - 50V
mätning via PoE eller 12 - 48VDC
Med I/O Pair-anslutning - ingång speglas till annan
modul
med viktig "säker inställning" som sätter reläer
som önskat
vakthond som sätter reläer i "säker inställning" i
feldetektering
Mål: 123 x 72 x 35 mm
Inbyggd DIN fäste





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	12 - 48 VDC 2 W eller PoE
Indgang	:	6 stk. isolerede med fælles stel Logisk 0: 0 - 4 V Logisk 1: 10 - 50 V
Isolation	:	3750 VDC
Konfiguration	:	Via webbrowser
Stik	:	Skrueterminaler
Udgange	:	6 relæer Type A (slutte) Belastning: 30 VDC / 5A maks. pr. kanal 250 VAC / 5A maks. pr. kanal
Watchdog	:	2 stk. Wachdog timer. Den ene bruges til at genstarte modulet, hvis det fryser/låser. Den anden kan sætte udgangene til en forud bestemt værdi ved kommunikationsfejl
Dimensioner	:	123 mm x 72 mm x 35 mm

