

DC48V240W

48-55VDC / 5AMP (240W) justerbar industriell strömförsörjning, 100-240VAC ingång, DIN-montering FEATURES

240W 48V DC Single Output Industriell DIN-skena strömförsörjning
Justerbar utgång från 48-55VDC/5Amp
100-240VAC ingång / fullt intervall
2 uppsättningar DC-klämmor
Kylning med fri luftkonvektion
För DIN-skena montering
LED-indikator
Drifttemperatur -10 - +70°C
Mått: 125 x 100 x 125 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

DC48V240W

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10~70 °
Forsyning	:	240 watts, 48V , 5A
Input	:	100-240V AC, 50/60Hz, 3.5A, 120-370V DC
Montering	:	DIN rail TS-35/7.5 or 15
Vikt	:	1.2Kg
Dimensioner	:	125 x 100 x 125 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.