

DC24V1.7A-D

24VDC 1,7A (40Watt) strömförsörjning från 100-240VAC, DIN-skena

FEATURES

- AC / DC strömförsörjning för DIN-skena montering
- 100-240V AC, 50 / 60Hz, 1,1A
- Utgång, 24V, 1,7A (40 Watt)
- Skruvterminal
- Justerbar utspänning
- Kortslutnings-, överbelastnings- och
överspänningsskydd
- Kompakta mått: 40 x 100 x 90 mm
- Arbetstemperatur: -20-70 ° C



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

DC24V1.7A-D

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-20-70°C
Input	:	Input 100-240V AC, 50/60Hz, 1.1A
LED	:	LED indicator for power on
Montering	:	DIN rail TS-35/7.5 or 15
Output	:	Output 40 watts, 24V, 1.7A
Vikt	:	0.3kg
Dimensioner	:	40 x 100 x 90 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.