

5 portar Industriell 10 / 100Mbit + 2 x 100 / 1000Mbit
SFP-kortbrytare, DIN-beslag, -40 - + 75 ° C, 12 -
48VDC

FEATURES

- 5 x 10/100 Mbps Ethernet-portar + 2 x 100 / 1000Mbps SFP-kortplats
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- Arkiv-och-växla omkopplingsarkitektur
- 10Gbps Backplane)
- 8K MAC-adresstabell
- 9.6Kbytes Jumbo Frame Support
- Överspänningsskydd: 3kV
- ESD-skydd: 6kV
- Redundant ströminmatningsdesign - 12 ~ 48VDC
- 1 Reläutgång till Port Break Larm
- IP30 Aluminiumsskåp
- DIN-skena och väggmontering
- Temperaturområde: -40 - 70 ° C





Svensk Binär Teknik

ANR-LNX-0702C-SFP-T

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 - +75
Fiber	:	2 x 100/1000Mbps SFP slot
Kabinet	:	Metal, IP30, DIN-beslag, option vægbeslag
Maks. effekt	:	6 Watt
Netværk	:	5 x RJ45 10/100Mbps



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.