

ANR-LNX-1002G-SFP-T

8 portar Industriell 10/100 / 1000Mbit + 2 x 100 / 1000Mbit SFP-kortbrytare, DIN-montering, -40 - + 75 ° C, 12 - 48VDC

## FEATURES

- 8 / nbsp; portar 10/100 / 1000Mbps snabb Ethernet-switch + 2 100 / 1000Mbps SFP-kortplats
- Auto MDI / MDI-X Funktion
- Arkiv och vidarekoppling Arkitektur
- 20Gbps Backplane Tyg)
- 8K MAC-adresstabel
- 9.6Kbytes Jumbo ramstöd
- Överspänningsskydd: 3000 VDC
- ESD-skydd: 6000 VDC
- Redundant ströminmatning - 12 ~ 48VDC
- 1 Reläutgång till 1 Portbrytaralarm
- IP30 Aluminiumshus
- DIN-skena och väggmontering
- Temperaturområde: -40 ° till 75 ° C



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



## SPECIFICATIONS

|                  |   |                                           |
|------------------|---|-------------------------------------------|
| Driftstemperatur | : | -40 - +75                                 |
| Fiber            | : | 2 x 100/1000Mbps SFP slot                 |
| Kabinet          | : | Metal, IP30, DIN-beslag, option vægbeslag |
| Maks. effekt     | : | 10 Watt                                   |
| Netværk          | : | 8 x RJ45, 10/100/1000Mbps                 |
| Dimensioner      | : | 46 x 99 x 142mm                           |

