

ANR-LNX-1002G-10G-F

8 portar Industriell 10/100 / 1000Mbit-brytare + 2 x
10 Gbit SFP-spår, öövervakad, DIN-konsol, -40 - + 60
° C, 12 - 48VDC

FEATURES

- 8 / nbsp; port 10/100 / 1000Mbps switch och 2 port 10Gbps SFP + fiberluckor
- Store och vidarekoppla arkitektur
- 16K MAC adresstabell
- 9,216 bytes Jumbo ramstöd
- Överspänningsskydd: 2000 VDC-stöd
- ESD-skydd: 6000 VDC-stöd
- Redundant ströminmatningsdesign: 12 - 48VDC
- 1 Reläutgång för strömavbrott Varning
- IP30 Robustt metallfall Design
- DIN-skena och väggmontering Stöd
- Temperaturområde: -40 ° till 60 ° C



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-40 - +60
Fiber	:	2 x 10Gbps SFP slot
Forsyning	:	12 - 48VDC
Kabinet	:	Metal, IP30, DIN-beslag,
Maks. effekt	:	16 Watt
Netværk	:	8 x RJ45, 10/100/1000Mbps
Dimensioner	:	54 x 99 x 142mm

