

4 x Analog in, 4 x Analog ut, 4 x digital zoom. 16bit, 2 x RJ45 Daisy Chain, I/O Pair-funktion 12 - 48VDC FEATURES

Web-baseret I/O modul, Modbus/TCP / UDP
4 x Analog ingångar (differential) spänning eller ström
Upplösning: 16bit
Analog ingång: +/- 10 V, 0 - 20mA (bygel)
4 x Analog utgångar spänning eller ström
Analog utgång: +/- 10VDC, 0 - 20mA (bygel)
4 x Digitala ingångar (Dry eller wet), max + 30VDC
I/O-Pair-funktion - ingången speglas till den andra utgången
10 samplas per sekund (fast: 50 samples)
Protokoll: Modbus TCP / UDP
Matningsspänning: 12-48 Volt DC / 5Watt





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	12 - 48 VDC, 4,9 W via klemrække
Maks. hastighed	:	10 samples/sekund
Netværk	:	10/100 Mbit m/RJ45-stik
Protokol	:	Modbus/TCP, TCP/IP og UDP
Switch	:	Indbygget 2 port Ethernet switch
Tæller	:	Digitale Indgange kan virke som 32 bit tæller, maks. frekvens 100 Hz

