



Trådlös RS232/RS485 radiomodul för överföring av
seriell datakommunikation, 1 till 1 eller 1 till många.
DIN-fäste

FEATURES

- Radiolänk för seriell överföring på 2,4 GHz-bandet
- En till en (P2P) eller en till många (P2M)
- Räckvidd upp till 700 meter med spröantenn
- Räckvidden förbättras med panelantenn
- Seriell port: RS232 eller RS485
- Matnings- och COM-porten har skruvplintar
- 5dBi omni-antenn: R/SMA honkontakt (utvändig gänga och stift)
- Enkel installation med vrid- och DIP-brytare
- 2,4 GHz, 16 kanaler
- Matning 10 till 30 VDC
- Mått: B 33 x H 108 x D 84 mm
- Driftstemperatur: -25 - +75°C
- Hölje: Plast





SPECIFICATIONS

Forsyning	:	10 - 30 VDC, 1 W
Konfiguration	:	Hardware and advanced setting by software
Maks. hastighed	:	2,4 op til 57,6 Kbps ved fuld duplex og 2,4 op til 115,2 Kbps ved halv duplex
Montering	:	DIN rail or Wall Mounting
Rækkevidde	:	Op til 700 meter ved frit sigte
Stik	:	RS232/485 og forsyning Skrueterminaler Antenne: R/SMA hun stik

