

HDMI 4K Extender över LAN och Direct med PoE, Receiver Module, med USB

FEATURES

- 4K HDMI/USB-videomottagare PoE över LAN
- Lämplig för videovägg
- Använd Multi casting switch (IGMP Snooping)
- 1080p eller 4K (3840 x 2160) HDMI-upplösning
- HDMI 1.4a - ca. 0,1 sekunds fördröjning mellan sändare och mottagare
- 1 x RJ45, 1 x DB-9 hona, 1 x HDMI hona
- 4 x USB 2.0 typ A (mus/tangentbord/USB touch)
- Kan monteras upp till 8 x 16 videovägg
- Sändar-/mottagareväljare - 16 kanaler (DIP)
- Leverans: IEEE 802.3af/at PoE+; 12V DC 3A (ingår ej)
- Räckvidd upp till 100m över direkt Cat. 5e/6 UTP-kablar
- EDID-emulering och IR-överföring
- Använd HDMI-MULTI4K-T som sändare





SPECIFICATIONS

USB	:	USB 2.0 type A x 4 (For mouse/keyboard)
Driftstemperatur	:	0-55°
Övrig	:	EDID (Extended Display Identification Data) function
Båndbredde	:	Approximately 275Mbps@ 4K 30Hz
Forsyning	:	IEEE 802.3af/at PoE+ 12V DC, 2A
Kabel	:	Cat5e/6 UTP cable
Kanaler	:	DIP (16 channels)
LED	:	ACT LED x 1 Link LED x 1
Lyd	:	HDMI: 2-ch uncompressed audio
Opløsning	:	HDMI Video:4K (3840x2160) @ 30/24 Hz 1080p @ 60/50 Hz 1080p @ 30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz VGA Video:1080p @ 30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz
Porte	:	1 x RJ45, 1 x DB-9 female, 1 x HDMI female
Protokol	:	TCP, UDP, RTSP, RTP, DHCP, IGMP Snooping, Multicast, IPv4





Svensk Binär Teknik

HDMI-MULTI4K-R

SPECIFICATIONS

Sikkerhed	:	HDCP compliant
Standarder	:	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af/at PoE+
Vikt	:	620 g
Dimensioner	:	194 x 114 x 28 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.