

HDMI Extender 1080p HD Over IP-nätverk, med PoE,
eller punkt till punkt med PDS-kabel. Mottagare
modul. Köp Sändare

FEATURES

HDMI Video Receiver med Poe
Transmittermodul köps: HDMI-Multi-HD-T
videovägg med högst 64 enheter
H.264 Video Encoder / Decoder, IR Transfer
Fördröjning av ungefär 1 sekund från sändare till
mottagare
HDMI 1.4a
Anslutning över IP - Använd switch med IGMP
snooping
max. 64 grupper
Räckvidd Upp till 100m - Peka på Växla eller
Sändare
Cables Cat 6a. Bra kvalitet
Edid emulering - möjligen inte på alla skärmar,
sedan köpa den från BT
1 x rj45, 1 x db-9, 1 x hdmi utgångar
leverans IEEE 802.3af/at Poe + eller 5V DC/2A (ej
inkluderad)
kräver kvalitets växel när den används över IP
Mått: 130 x 82 x 30 mm





SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	0-50°
Övrig	:	EDID (Extended Display Identification Data) function
Båndbredde	:	15Mbps (max.)
Forsyning	:	IEEE 802.3af/at PoE+; 5V DC, 2A
Kabel	:	Cat5e/6 UTP cable
Kanaler	:	DIP (64 channels)
Opløsning	:	Video In Resolution: 1080p @ 60/50 Hz 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz Video Out Resolution: 1080p @30/25 Hz 1080i @ 60/50 Hz 720p @ 60/50 Hz 480p @ 60/50 Hz 480i @ 60/50 Hz
Porte	:	1 x RJ45, 1 x DB-9, 1 x HDMI out
Protokol	:	TCP, UDP, RTSP, RTP, DHCP, IGMP Snooping, Multicast, IPv4
Rækkevidde	:	100 meters (330 feet) over CAT5e/6 cable
Sikkerhed	:	HDCP compliant
Standarder	:	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3af/at PoE+





Svensk Binär Teknik

HDMI-MULTI-HD-R

SPECIFICATIONS

Dimensioner : 130 x 82 x 30.25 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.