

LOCK-CAB12-28V100

Elektroniskt lås, för montering på skåp och dörrar,
hållkraft ca. 100 kg, 12-28VDC

FEATURES

- Kompakt motoriserat lås med separat spärrhake
- Låst utan spänning
- Lossar spärrhaken vid kortvarig spänning
- Pal-delen har en push-out (5-8mm)
- Justerbar fördröjning vid återlåsning 2 till 5 sekunder
- 2 låsingångar
- Kan monteras på 2 olika sätt
- Styrspänning - 12 - 28VDC / VAC, max 165mA
- Mått: 60 x 60 x 22 mm



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

LOCK-CAB12-28V100

SPECIFICATIONS

Driftstemperatur	:	-10°C to 45°C
Övrig	:	Current draw: Pull in: 165mA @ 12Vdc Hold: 69mA @ 12Vdc
Dimensioner	:	Lock: 60mm (L) x 60mm (W) x 22mm(D) Keeper: 60mm(L) x 20MM(W) x 26.3mm(D)



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.