

DC48V120W-D

48VDC 2.5A (120Watt) från 100-240 VAC  
strömförsörjning, justerbar från 48 - 55VDC, DIN-  
skena

## FEATURES

AC / DC-strömförsörjning för DIN-skena  
Utgående spänning: 48 - 55VDC justerbar från  
främre  
100-240V AC, 50 / 60Hz, 2.5A  
utgång 120 watt, 48V, 2.5A  
skruvterminal  
kortslutning, överbelastning och  
överspänningsskydd  
Mått: 40 x 125 x 113 mm  
Arbetstemperatur temperatur -20-70 ° C,



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk



Svensk Binär Teknik

DC48V120W-D

## SPECIFICATIONS

|                  |   |                            |
|------------------|---|----------------------------|
| Driftstemperatur | : | -20-70°C                   |
| Input            | : | 100-240V AC,50/60Hz, 2.25A |
| Montering        | : | DIN rail TS-35/7.5 or 15   |
| Output           | : | 120 watts, 48V, 2.5A       |
| Vikt             | : | 0.6kg                      |
| Dimensioner      | : | 40 x 125 x 113 mm          |



Binär Teknik AB  
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.